

## Lisy > hydraulické > PYE 25 S1

Inv. číslo:	101608
Typ:	PYE 25 S1
Parametry:	25 t, 630x500 mm
Výrobce:	Zeulenroda
Rok výroby/SO/GO:	1983/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Popis: Jmenovitá síla 25Mp, provozní tlak 180kp/cm <sup>2</sup> , rychlost: - nahoru 450mm/s, - dolů 100mm/s, zdvih beranu 500mm, vyložení 380mm, max. vzdálenost mezi stolem a beranem 800mm, vykazovací síla ve stolu nebo hlubokotažná síla 10Mp, max. tažná hloubka 180mm, vykazovací síla beranu 1,5Mp, zdvih vyhazovače 125mm, teplotní rozsah 10-45 °C, jmenovité napětí 380V, řídicí napětí 80V, celková hmotnost stroje 2200kg.



VEB Wema Zeulenroda VEB Kombinat Umformtechnik „Herbert Warnke“ Erfurt		VEB Wema Zeulenroda VEB Kombinat Umformtechnik „Herbert Warnke“ Erfurt	
Jmenovitá síla	<b>25</b> Mp	Výrobní číslo	<b>1983</b>
Provozní tlak	<b>180</b> kp/cm <sup>2</sup>	Celková hmotnost	<b>2,2</b> t
Rychlost	dolů <b>100</b> mm/s	Schéma průběhu proudu	<b>s.AMK 30</b>
	nahoru <b>450</b> mm/s	Montážní schéma	
Zdvih beranu	<b>500</b> mm	Teplotní rozsah	<b>10-45</b> °C
Vyložení	<b>380</b> mm	Druh proudu / kmitočet	<b>3 N ~ / 50</b> Hz
Největší vzdálenost mezi stolem a beranem	<b>800</b> mm	Imenovitě napětí	<b>380</b> V
Vykazovací síla ve stole nebo hlubokotažná síla	<b>10</b> Mp	Řídící napětí	<b>80</b> V
Největší tažná hloubka	<b>180</b> mm	Pomocné napětí	V
Vykazovací síla beranu	<b>1,5</b> Mp	Připojná hodnota	<b>8,75</b> kW
Zdvih vyhazovače	<b>125</b> mm	Imenovitý proud stroje	<b>10</b> A
		Imenovitý proud } rychla	A
		pojistek přívodu } pomala	<b>50</b> A
		Číslo podle číselníku	<b>13 221 812</b>
		<b>PYE 25 S1</b>	