

Soustruhy > hrotové > SN 71B/3000

Inv. číslo:	105288
Typ:	SN 71B/3000
Parametry:	710 mm, 3000 mm
Výrobce:	TOS
Rok výroby/SO/GO:	-/-/-
Lokalita:	Německo
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu. Technické parametry: Oběžný průměr nad ložem: 710 mm Max. délka soustružení: 3000 mm Oběžný průměr nad suportem: 420 mm Po předchozí domluvě možnost prohlídky v chodu.









	in der Kropfung	960 mm
Spindelbohrung		81 mm
Spindelaufnahme, Kurzkegel nach DIN 55027		Gr. 8
Aufnahmekegel der Reitstockpinole		MK 5
12 Spindeldrehzahlen	10 -	1000 Upm
38 Vorschübe längs	0,05 -	6,4 mm
plan	0,025 -	3,2 mm
29 metrische Gewindesteigungen	0,05 -	40 mm
35 Zollgewinde	80 -	1 Gg/"
26 Modulgewinde	0,25 -	20 Modul
31 Diametral-Pitch-Gewinde	2 -	72 DP
Spindeltrieb	380 V,	7,5 kW
Gewicht		3,3 t
Platzbedarf (LxTxH)	5000 x 1300 x	1550 mm