

Ostatní stroje > pily > Gonda 230x280 GH LR

Inv. číslo:	105364
Typ:	Gonda 230x280 GH LR
Parametry:	
Výrobce:	Pegas
Rok výroby/SO/GO:	-/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Pracovní pohyb ramene zajištěn vlastní hmotností ramene, rychlost regulována hydraulickým válcem. Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech, úhlové řezy plynule nastavitelné od 0 do +60 stupňů vpravo a od 0 do - 45 stupňů vlevo. Nalézá uplatnění v kusové a malosériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí a to jak profilů tak plných polotovarů. Konstrukce: Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala standardnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Veškeré nosné části pily jsou řešeny jako odlitky z litiny z důvodů pevnosti, tlumení vibrací a rázů. Rameno pily je vyrobeno z litiny a navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná síla a přesnost řezání. Rameno skloněno o 25°, což zvyšuje životnost pásu. Dolní pracovní poloha ramene ovládána vačkou a mikropsínačem. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno automaticky zastaví. Rameno pily zvedá obsluha manuálně. Svěrák je vyroben z litiny. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu. Manuálně ovládaný svěrák uložen v seřiditelné rybinové drážce. Pohyb čelisti je manuální pomocí kolečka, trapézového šroubu. Těleso svěráku se posouvá vlevo-vpravo podle směru nastavení úhlového řezu, fixace pomocí klíčky. Provedení točny z litiny. Otočný stůl dodává veliký prostor pro podepření materiálu a jeho precizní upnutí. Manuální natáčení pily pro úhlové řezy, aretace pomocí rychloupínací páky. Obecné úhly nastaveny pomocí noniusu. Podobná jako Pilous a Bomar



