

Ohýbačky > trubek > Dynam MR 200

Inv. číslo:	105383
Typ:	Dynam MR 200
Parametry:	
Výrobce:	BLM
Rok výroby/SO/GO:	2003/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Na stroji se v současnosti ohýbá kulatina o průměru 12mm. Stroj je provozuschopný, ale nemá již výrobní program, takže je možné stroj spustit naprázdno. Podavač materiálu, takže pracují v automatickém režimu. Nástroje pro ohýbání si musí zajistit Zákazník sám podle specifikace výrobku. Tvary, poloměry, průměry ohýbaného materiálu apod. Nástroje které máme jsou k dispozici ke stroji, ale použitelnost je spíše specifická podle tvaru výrobku. Rozměry k přepravě: 2,4 x 6 x 2m Hmotnost: do 3t. On the machine is currently bent 12mm round log. The machine is operational but does not already have a production program, so the machine can run idle. Material feeder so they work in automatic mode. Bending tools must be provided by the customer himself according to the product specification. Shapes, radii, diameters of bent material, etc. The tools we have are available to the machine, but usability is rather specific to the shape of the product. Weight: 1500kg







		MR 100	MR 200
Maximální kapacita ohýbání ($R_m=2*\varnothing$):			
• Kulatá trubka $R = 45 \text{ kg/mm}^2$		Min. 4 mm Max. 12,7 x 1,5 mm	Min. 4 mm Max. 18 x 1,5 mm
• Kulatá trubka $R = 35 \text{ kg/mm}^2$		Min. 4 mm Max. 14 x 1 mm	Min. 4 mm Max. 20 x 1,2 mm
• Kulatá trubka z mosazi, hliníku, mědi		Min. 4 mm Max. 18 x 1,25 mm	Min. 4 mm Max. 25,4 x 1,2 mm
Rychlost polohování	Osa X	2000 mm/sec.	2000 mm/sec.
Rychlost ohýbání tam a zpět	Osa Y	500°/sec.	400°/sec.
Rychlost otáčení	Osa Z	900°/sec.	900°/sec.
Rychlost otáčení	Osa Q	100°/sec.	100°/sec.
Rychlost polohování	Osa T	500 mm/sec.	500 mm/sec.
Hydraulický tlak		Max. 120 Bar	
Tolerance os		X = $\pm 0,1 \text{ mm}$ Y = $\pm 0,1^\circ$ Z = $\pm 0,1^\circ$ Q = $\pm 0,1^\circ$ T = $\pm 0,1 \text{ mm}$	
Rízené osy		5	
Průměrná výroba ohybů/hod.		~ 2400	
Maximální uskutečnitelné vyložení při maximálním zrychlení s trubicí 18 x 1,25 mm		X	Y
		1000 mm	90°
		1000 mm	90°
		1000 mm	0°