

Frézky > nástrojářské > FNS 55PD

Inv. číslo:	105595
Typ:	FNS 55PD
Parametry:	254 mm, 1370 mm
Výrobce:	Proma Mělníky
Rok výroby/SO/GO:	2006/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Frézka je v dobrém technickém stavu. V případě zájmu možnost odzkoušení. Popis stroje: nástrojářská frézka se zaručenou vysokou produktivitou, přesností a digitálním odměřováním. Těžké masivní provedení z kvalitní litiny. Přesný křížový stůl, silně dimenzovaný s přesně opracovaným povrchem. Hlavní vypínač s jištěním motoru, přepínačem chodu vpravo-vlevo a nouzovým vypínačem. Dodávané s chladícím zařízením. Centrální tlakové mazání. Plynulá změna otáček vřetene. Mnohostranné použití. Frézovací hlava sklopná a otočná ve všech prostorových úhlech. Všechna vedení kalená a nastavitelná pomocí klínových lišt. Dodávané s osvětlením. Digitální odměřování osy x, y, z. Základní příslušenství: Chlazení (čerpadlo 90 W/400 V) Digitální odměřování os X, Y, Z Kleštinový upínač s trnem ISO 40 Kleštiny Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Centrální tlakové mazání Vana na třísky Sada náradí Technická data: Příkon 2250 W Zdvih vřetene 125 mm Napětí 400 V Max.doporučený Ø vrtání 45 mm Max.doporučený Ø fréz.hlavy 100 mm Max.doporučený Ø frézy 60 mm Plynulá regulace otáček Ano Kužel vřetene ISO 40 Otáčky 65 - 4 500 min. Počet převodových stupňů 2 Vzdál.vřetene od sloupu 140 - 609 mm Vzdál.vřetene od stolu 0 - 405 mm Pracovní stůl 1 370 x 254 mm Příčný posuv stolu 405 mm Podélný posuv stolu 800 mm Vertikální posuv 400 mm "T" drážka 16 mm Otočný úhel náběhu otočné hlavy +/- 360 ° Náklon otočné hlavy +/- 90 ° Předklon otočné hlavy +/- 45 ° Jeden dílek noniusu - podélný posuv stolu 0,02 mm Jeden dílek noniusu - příčný posuv stolu 0,02 mm Jeden dílek noniusu - svislý posuv stolu 0,02 mm Strojní posuv vřetene 0,038/0,076/0,203 Strojní posuv podélný a příčný X, Y Rychloposuv Ano Digitální odměřování v ose X,Y,Z Ano Rozměry (d x š x v) 1 905 x 1 879 x 2 235 mm Váhy a míry: Celková váha včetně obalu 1550.0 kg Čistá váha 1450.0 kg Šířka/Výška/Hloubka 172 / 208 / 165 cm. K dipozici je návod.



		PROMA CZ s.r.o. MĚLČANY 38 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC		 
příkon		2,25kW/3HP		
napětí		400V/50Hz		
dop.ovrtání		45mm		
dop.ofrézky		60mm		
dop.ofréz.hlavy		100mm		
kužel vřetene		ISO40		
otáčky vřetene		65-4500ot./min.		
počet otáček		2stupne		
strojní posuv vřetene		0,038,0,076,0,203		
vzdálenost vřetene od stolu		0-405mm		
vzdálenost vřetene od sloupu		140-609mm		
úhel náběhu otočné hlavy		(+/-)360°		
náklon otočné hlavy		(+/-)90°		
předklon otočné hlavy		(+/-)45°		
zdvih vřetene		125mm		
T-drážka		16mm		
pracovní stůl		254X1370mm		
podélný posuv stolu		800mm		
příčný posuv stolu		405mm		
vertikální posuv		400mm		
strojní posuv podélný a příčný		X, Y		
rychloposuv		ano		
jeden dílek noniusu				
podélný posuv		0,02mm		
příčný posuv		0,02mm		
svislý posuv		0,02mm		
hmotnost		1180kg		
rozměry stroje(dxšxv)		1905X1879X2235mm		



