

Pálicí stroje > lasery > Bystar L 4025 – 120 6 KW

Inv. číslo:	105930
Typ:	Bystar L 4025 – 120 6 KW
Parametry:	12000 mm, 2540 mm
Výrobce:	Bystronic
Rok výroby/SO/GO:	2007/-/-
Lokalita:	Německo
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu, po předchozí dohodě možnost odzkoušení. r. v. 2007 pracovní doba stroje: 30.500 h (stánka 05-18) pracovní doba laseru: 15.800 h (stojan 05-18) pracovní rozsah X x Y x Z: 12000 x 2540 x 170 mm laser laserový typ: generovaný polovodičem HF laserová kapacita CW: 6000 Watt laserová kapacita: 150 - 6000 Watt stroj CNC řízení: CNC Bystronic MMC Byvision chladič jednotka: E. Furrer WKL 560 S1 odsávání prachu: Donaldson Torrit DF Pro 6 SPRK elektrická kapacita celkem: stroj 78 KW + odsávání 3 KW prostorové potřeby cca 35.200 x 7.500 x 2.350 mm hmotnost celkem cca 42.500 KG. Tloušťka materiálu: Ocel do tloušťky 25 mm Nerezová ocel do tloušťky 15 mm Hliník na tloušťku materiálu 12 mm. y.o.m.: 2007 working hours machine: 30.500 h (stand 05-18) working hours laser: 15.800 h (stand 05-18) working range X x Y x Z: 12000 x 2540 x 170 mm laser laser type: HF-semiconductor generated laser capacity CW: 6000 Watt laser range capacity: 150 - 6000 Watt machine CNC-control: CNC Bystronic MMC Byvision cooling unit: E. Furrer WKL 560 S1 dust extraction: Donaldson Torrit DF Pro 6 SPRK electrician capacity total: 78 KW machine + 3 KW extraction space needs ca.: 35.200 x 7.500 x 2.350 mm weight total ca.: 42.500 KG. Material thickness: Steel to a thickness of 25 mm Stainless steel to a thickness of 15 mm Aluminum to a material thickness of 12 mm.





