

Brusky > hrotové > BU 16

Inv. číslo:	106412
Typ:	BU 16
Parametry:	160 mm, 320 mm
Výrobce:	Tos Hostivař
Rok výroby/SO/GO:	-/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu, po dohodě možnost odzkoušení. Příslušenství: fortuna, luneta, trny a manuál. Vniřní broušení. Oběžný průměr 160 mm vzdálenost hrotů max. 320 mm max.hmotnost obrobku v hrotech 25 kg brousící kotouč - průměr x šířka x otvor 300x32x76 mm max. šířka brousícího kotouče 40 mm průměr brousícího kotouče po opotřebení 180 mm min. průměr opotřebeného brousícího kotouče, bez použití koníka při nulovém průměru obrobku 140 mm oběžný průměr v otevřené opěrce 4-30 mm oběžný průměr v uzavřené opěrce 5-60 mm kužel pracovního vřeten Morse 3 kužel v hrotové objímce koníku Morse 3 průměr sklíčidla 100 mm otvor v objímce pro vřeteno vnitřního broušení 60 mm natočení unášecího vřeteníku 90° natočení stolu +-10° max. podélný pohyb stolu 350 mm min. podélný pohyb stolu 1 mm rychlost stolu plynule měnitelná 0,05-7 m/min natočení brousícího vřeteníku +-60° otáčky brousícího vřeteníku - 2 stupně 2097, 2812 /min obvodová rychlost brousícího kotouče 33 m/s příčný pohyb brousícího vřeteníku 80 mm hydraulické rychlé přestavení brousícího vřeteníku 25 mm příčný pohyb brousícího vřeteníku při samočinném přísuvu (vztaženo na průměr) 1 mm samočinný přísuv brousícího vřeteníku v úvratích stolu (vztaženo na průměr) 0,002-0,05 mm rychlost samočinného přísuvu brousícího vřeteníku zapichovací (vztaženo k průměru) 0,1-3 mm/min výkon motoru brousícího vřeteníku 2,2 kW výkon motoru unášecího vřeteníku 0,37 kW celkový příkon stroje 5 kVA množství chladicí kapaliny 60 l výkon čerpadla chladicí kapaliny 25 l/min pracovní tlak v hydraulickém okruhu 1,5 MPa množství oleje v hydraulickém okruhu 40 l půdorysná plocha - délka x šířka 2045x1190 mm hmotnost stroje s normálním příslušenstvím 1520 kg







