

Soustruhy > CNC > OPTI TURN L 44

Inv. číslo:	106433
Typ:	OPTI TURN L 44
Parametry:	446 mm, 850 mm
Výrobce:	Optima
Rok výroby/SO/GO:	2014/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj ve velmi dobrém stavu, málo využívaný. Po dohodě možnost odzkoušení. Popis: Pravé i levé otáčky, snímač polohy vřetene umožňuje řezání závitů Kuličkové šrouby HIWIN, referenční snímače, frekvenční měnič SIEMENS-MICROMASTER Elektronická kolečka umožňují konvenční obrábění Automatická nožová hlava pro 8 nástrojů Hydraulický zásobník nástrojů VDI30 Komunikační rozhraní USB a RJ45 Pohony os a vřetene SIEMENS Obsahuje: Programování ShopTurn Správa síťové jednotky 3-D simulace Safety Integrated EMV filtr Joystick Elektronické ruční kolečko Hydraulický výměník nástrojů VDI 30 pro 8 nástrojů Hydraulické tříčelisťové sklíčidlo Ø 150 mm Tvrdé a měkké čelisti Výměník tepla 6 nivelačních prvků Seřizovací nářadí Technické parametry: Řídící systém : SIEMENS 828D Max. točný průměr nad ložem : 446 mm Max. točná délka : 850 mm Kužel vřetene : Camlock DIN ISO 702-1 č. 5 Rozsah posuvu - osa X : 165 mm Pracovní posuv - osa X : 250 mm/min Rychloposuv - osa X : 15000 mm/min Rozsah posuvu - osa Z : 600 mm Pracovní posuv - osa Z : 760 mm/min Rychloposuv - osa Z : 15000 mm/min Otáčky : 10 – 3200 ot./min Průchod vřetene : 52 mm Posuv pinoly : 165 mm Kužel pinoly koníka : MK4 Typ nožové hlavy : automatická Typ zásobníku nástrojů : Hydraulický zásobník nástrojů VDI30 Kapacita zásobníku nástrojů : 8. automatická výměna Pohony os : Servo motory Elektronické rozlišení : 0.001 mm Opakovatelná přesnost : 0.007 mm Příkon motoru chladícího čerpadla : 40 W Příkon : 8000 W Elektrické připojení : 400 V Rozměry (š × v × h) : 2230 × 1800 × 1580 mm Hmotnost : 2100 kg.


OPTIMUM


OPTI turn
L 44
OPTI
numco




JOG
700000
PLC
Emergency stop button pressed, release it and press reset on
Data verze
SINUMERIK 828D - 828D-TE41
Název
Aktuální verze
Požadovaná verze
Systémový software NCU
V04.04 + SP 01
OEM aplikace
Uživatel
Hardware
Seznam alarmů
Hlá-šení
Protok alarmů
Prom. NC/PLC
Dálk diagn.


CNC-Drehmaschine
L44
Optimum Maschinen
Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str.26
D-96103 Hallstadt
Germany
CE
Serien-Nr
Artikel-Nr
351 4330
Baujahr
Spindelantriebsmotor
8 KW
Max.Drehzahl
3000 1/min.
Gesamtanschluss
3X400V 18.5KW~50HZ
Gewicht
2100 kg
OPTIMUM
MASCHINEN-GERMANY
optimum-maschinen.de
D