

Frézky > CNC > FGS 50 CNC B

Inv. číslo:	106020
Typ:	FGS 50 CNC B
Parametry:	500x1250 mm
Výrobce:	Strojtos Lipník
Rok výroby/SO/GO:	2001/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu. Upínací plocha stolu: 500x1250mm Velikost podélného posuvu stolu (strojní): 1100mm Velikost příčného pohybu vřeteníku (strojní): 500mm Velikost svislého pohybu stolu (strojní): 600mm Kuželová durina ve vřetenu: ISO 50 ŘS Heidenhain TNC 410M Průměr vřetena v předním ložisku: 85mm Celkový příkon: cca 16kVA Maximální hmotnost obrobku: 600kg Rozměry dxšxv: 3860 x 5210 x 2100mm Hmotnost stroje (bez rozvaděče): 5260kg Po dohodě možnost prohlídky v chodu.









Technické parametry stroje:	
Upínací plocha stolu (šířka x délka)	500 x 1250mm
Upínací drážky - počet	5
- šířka x rozteč	22 x 100mm
Velikost podélného posuvu stolu (strojní)	1100mm
Velikost příčného pohybu vřeteníku (strojní) ..	500mm
Velikost svislého pohybu stolu (strojní)	600mm
Kuželová dutina ve vřetenu ČSN 22 0430	ISO 40
Průměr vřetená v předním ložisku	85mm
Největší krouticí moment na vřetenu	680Nm
Otáčky vřetená - počet stupňů	plynulé(stupňovité)
- rozsah normální	20-4000min-1
Pracovní posuvy - počet stupňů	Plynulé
- rozsah	1-5000 mm.min-1
Rychloposuv	10m.min-1
Elektromotor vřetená - otáčky	max.9000min-1
- výkon	10kW
Servomotory pro posuvy	
- jmenovitý krouticí moment	17Nm(20Nm)
- jmenovitý krouticí moment	23.8Nm
Elektromotor chlazení - příkon	0,310kW
- max.dopravované množství kapaliny	40dm ³ .min-1
Celkový příkon	cca 16kVA
Maximální hmotnost obrobku	600kg
Maximální posuvové síly - v podélném směru ..	20 000N
- v příčném směru	20 000N
- ve svislém směru	14 000N
Hlavní rozměry stroje - délka	3860mm
- šířka	5210mm
- výška	2100mm
Přibližná půdorysná plocha s dopravníkem....	20,5m ²
Přibližná půdorysná plocha bez dopravníku....	15,2m ²
Hmotnost stroje (bez rozvaděče)	5260kg
Hladina akustického výkonu	97,5 dB
Hladina zvuku v pracovním místě	80 dB