Lisy > ohraňovací > PP 165/40


Inv. číslo:	106061
Typ:	PP 165/40
Parametry:	165 t, 4000 mm
Výrobce:	LVD
Rok výroby/SO/GO:	1978/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu, v současné době odpojený. Síla: 165 tun, pracovní délka: 4 metry, hmotnost: 15 tun. Tloušťka plechu: Nerez. 6 mm ST3 8 mm Maximální délka ohybu 4000 mm Maximální síla 165 t Maximální provozní tlak vody na 320 kg / cm2 Maximální zdvih 175 mm punč Hmotnost 15 t Spotřeba energie 11,04 KW / 380/50 Délka x šířka x výška 4200.0 mm × 1700.0 mm × 3100.0 mm










SMEERMIDDEL
LUBRIFIANT
4,5 °E BIJ A 50 °C
SPECIFIKATIE LVD NORM
SPECIFICATION NORME LVD
H20
INHOUD TANK
CAPACITE RESERVOIR
LITER
LITRES
VERVERSEN 1° MAÁL.NA
VIDANGER 1° FOIS APRES
500
WERKUREN
HEURES DE TRAVAIL
DAARNA OM DE
PUIS CHAQUE
2000
WERKUREN
HEURES DE TRAVAIL
MAX TEMPERATUUR SMEERMIDDEL
TEMPERATURE MAX DU LUBRIFIANT
80 °C
SMEREN NA
GRAISSER APRES
WERKUREN
HEURES DE TRAVAIL
HOEVEELHEID PER SMEERBEURT
QUANTITE PAR GRAISSAGE
CC
CC