

Lisy > ohraňovací > CNCL-K 80-2550

Inv. číslo:	106510
Typ:	CNCL-K 80-2550
Parametry:	80 t, 2550 mm
Výrobce:	Safan
Rok výroby/SO/GO:	2000/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Lisovací délka: 2550 mm, jmenovitá tvářecí síla: 80 tun, bombírování (přízpůsobuje zakřivení dolního beranu). Stroj je prodáván od prvního majitele, pravidelně servisován, v dobrém technickém stavu. Snadné ovládání, po předešlé domluvě, možnost prohlídky stroje.







FUNKCE/KROK	1	2	1 - 2
T.D.P.	10	10	mm
S.C.P.	1	1	mm
B.D.P.	1.44	1.44	mm
UHĚL	97.00	97.00	stupně
KOREKCE Y1	0.20	0.20	mm
KOREKCE Y2			mm
RYCHLOST OHYBÁNÍ	100	100	%
B.D.P. ČAS	0.0	0.0	sec
DEKOMP. VZDALENOST			mm
MAX. ZATÍŽENÍ	165	170	kN
POZICE X	12.00	12.00	mm
CYKLUS			
VYTAŽENÍ			mm
X ZPOZDĚNÍ	0.0	0.0	sec.
PROHNUTÍ	7	7	%
OSA Z1	1125	1160	mm
OSA Z2	1425	1360	mm
CENTRALNÍ R OSA	89.0	89.0	mm

←

2

→



←

1

pr-2mm, dat

915 Z 1000

PROG

MACHINE TYPE MACHINE TYPE MASCHINEN TYP	CNCL-K 80-2550 TSI
MACHINE NUMBER REFERENCE NUMBER FABRIKATIONS NUMMER	K 3838
BOUWJAAR YEAR OF MANUFACTURE BAUJAHR	2000
MAX. PERSKRACHT MAX. BENDING FORCE MAX. BIEGEKRAFT	800 KN
MAX. WERKLENGTE MAX. WORKING LENGTH MAX. ARBEITSLÄNGE	2550 MM
MAX. WERKDruk MAX. WORKING PRESSURE MAX. ARBEITSDRUCK	300 BAR
MAX. SLAG MAX. STROKE MAX. HUB	140 MM
GEWICHT WEIGHT GEWICHT	5800 KG
MAX. AANSLUITVERMOGEN MAX. CONNECTED LOAD MAX. ANSCHLUßWERT	5,5 KW
AANSLUITSPANNING INPUT VOLTAGE ANSCHLUßSPANNUNG	3x 400 VOLT 50 HZ
STOPTIJD PERSBALK STOPPING TIME RAM STOPPZEIT OBERBALKEN	< 80 MSEC
MINIMUM VEILIGHEIDSAFSTANDEN VAN: MINIMUM SAFETY DISTANCES FROM: MINIMUM SICHERHEITSSABSTÄNDE VON:	
TWEEHANDENBEDIENING TWO HAND CONTROL ZWEIHANDBEDIENUNG	375 MM
LICHTSCHERM LIGHT GUARD LICHTVORHANG	MM
  <p>Lochem - Holland SAFAN BV KWINKWEERD 11 7241 CW LOCHEM</p>	