

Lisy > ohraňovací > TruBend 3120

Inv. číslo:	106711
Typ:	TruBend 3120
Parametry:	120 t, 3000 mm
Výrobce:	Trumpf
Rok výroby/SO/GO:	2007/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Technické parametry: Základní parametry 120 t; 3000 mm Hmotnost stroje: 8300 kg Celkový příkon stroje:: 13,2 kW Jmenovitá lisovací síla: 120 t (Mp) Pracovní délka stolu: 3000 mm Ke stroji je sada nářadí. Řídicí systém DA 65 TW s barevnou obrazovkou cNc řízené zadní dorazy v ose x a R Manuálně ovládané dorazy (ZII22 osa)s bezpečnostním zařízením 2 dorazové palce, rozsah dorazu 880 mm Manuální upnutí horního a spodního nástroje Šikmé nastavení beranu Y1 a Y2 +/- 3 mm I samoregulující bombírovací systém 1 sada upnutí nástroje (TRUMPF, Amada Asia, Amada US nebo LVD) I kalená upínka spodního nástroje Bezpečnostní dveře, ochranné kryty chlazení hydraulického oleje Nádobu na hydraulický olej z nerezové oceli Možnosti rozšíření dorazového systému : CNC přestavení dorazového palce Z1 a Z2 Rozšíření možnosti upnutí nástrojů : Trumpf Quick _Clamp -, zařízení na rychloupínání horního nástroje v délce 3110 mm Rozšíření možnosti manipulace s materiálem : 2 podpěrné konzole výškově seřiditelné, polohovatelné v ose Z Rozšířené možnosti bezpečnostního zařízení : Bezpečnostní zařízení BendGuard *) Rozšířené možnosti řídicího systému : Ethernetová karta BNC a RJ 45 a 3D vizualizace. Technical parameters: Basic parameters 120 t; 3000 mm Machine weight: 8300 kg Total machine power :: 13.2 kW Nominal pressing force: 120 t (Mp) Working table length: 3000 mm There is a set of tools for the machine. DA 65 TW control system with color screen cNc controlled rear stops in x and R axis Manually operated stops (ZII22 axis) with safety device 2 stop inches, stop range 880 mm Manual clamping of the upper and lower tool Oblique adjustment of ram Y1 and Y2 + I- 3 mm I self-regulating bombing system 1 set of tool clamps (TRUMPF, Amada Asia, Amada US or LVD) I hardened lower tool clamp Security doors, protective covers hydraulic oil cooling Stainless steel hydraulic oil container Possibilities of extension of the stop system: CNC adjustment of the stop thumb Z1 and Z2 Extension of the tool clamping option: Trumpf Quick _Clamp - , device for quick clamping of the upper tool in the length of 3110 mm Extension of material handling options: 2 support

brackets height-adjustable, positionable v. ose Z Extended safety device options: BendGuard safety device *) Extended control system options: BNC and RJ 45 Ethernet card and 3D visualization.









