

Stroje na ozubení > obrážejčky na ozubení > OHA 32A

Inv. číslo:	106858
Typ:	OHA 32A
Parametry:	320 mm, 6
Výrobce:	Tos Čelákovice
Rok výroby/SO/GO:	1982/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Průměr obráženého kola s vnějším ozubením 30 - 320 mm. Největší patní průměr obráženého kola s vnitřním ozubením 300 mm. Největší vnější průměr s vnitřním ozubením 400 mm. Největší modul ozubení obráženého kola 6 Největší šířka obráženého kola 70 mm Počet zubů obráženého kola 12-300 Průměr upínacího stolu 280 mm Vrtání stolu ø 80 mm, hloubka 700 mm Největší hmotnost obrobku s upínačem 150 kg Kužel upínacího trnu nástroje Metrický 70 x 70 Vzdálenost opěrné plochy nástroje na smykadle od plochy stolu min. 30 mm, max. 310 mm Rozměry stroje Délka x šířka 2 150 x 1 420 mm Výška stroje 1 980 mm. Hmotnost stroje 4 300 kg. Celkový příkon stroje 15 kVA. Příslušenství: sada výměnných kol, přídatné zařízení na obrázení hřebenů. Diameter of bevel gear with external gearing 30 - 320 mm. The largest heel diameter of the bevel gear with internal gearing 300 mm. Largest outer diameter with internal gearing 400 mm. Largest gear module 6 The largest width of the bevel gear 70 mm Number of teeth of the bevel gear 12-300 Clamping table diameter 280 mm Table drilling ø 80 mm, depth 700 mm Maximum workpiece weight with clamp 150 kg Tool chuck taper Metric 70 x 70 Distance of the tool support surface on the slide from the table surface min. 30 mm, max. 310 mm Machine dimensions Length x width 2,150 x 1,420 mm Machine height 1,980 mm. Machine weight 4,300 kg. Total power consumption of the machine 15 kVA. Accessories: set of interchangeable wheels, additional equipment for shaping ridges.









