

Karusely > dvoustojanové > VL 2200

Inv. číslo:	106949
Typ:	VL 2200
Parametry:	
Výrobce:	Fermat
Rok výroby/SO/GO:	2009/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	<p>Pracovní rozsah Maximální průměr obvodového soustružení mm 2500 . Maximální průměr čelního soustružení mm 2500 Maximální vzdálenost mezi upínací deskou a upínací plochou zasunutého smykadla mm 2500 Průřez smykadla mm 240 x240 Maximální průměr obrobku mm 2700 Maximální zdvih smykadla mm 1400 Maximální výška obrobku při použití nástrojového držáku 200 mm mm 2300 Maximální hmotnost obrobku v závislosti na otáčkách upínací desky. kg 16000 Maximální průřez tělesa nožů mm 40x40 Upínací deska Průměr upínací desky mm 2250 Otáčky plynule měnitelné ve dvou stupních pro směr otáčení vpravo i vlevo 1-200ot/min Výkon hlavního pohonu SIEMENS kW 55 Posuvy Pracovní posuv mm/min 0,1-2000 Rychloposuv X m/min 8 Rychloposuv Z m/min 10 Provozní údaje Hlučnost –ekvivalentní hladina zvuku L Aeg v místě obsluhy dB(A) 80 Spotřeba mazacího oleje na cca 1000 prac. hodin. Mm 10 Tlak mazacího media MPa 15 Tlak v rozvodu hydrauliky MPa 60 Jmenovité napětí V 3 x 400 Kmitočet Hz 50 Rozměry stroje Výška stroje mm 8100 Plocha zastavěného prostoru mm 6689x5762</p>









