

Soustruhy > CNC > CTX 310

Inv. číslo:	107999
Typ:	CTX 310
Parametry:	500 mm
Výrobce:	Gildemeister
Rok výroby/SO/GO:	-/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu. Max. průměr průchozího tyčového materiálu: 50x82mm ŘS Fanuc 4000 Siemens 4500 Po předchozí domluvě možnost prohlídky v chodu.









TECHNICKÉ SPECIFIKACE (verze s protilehlým vřetenem)

Rozměry protilehlého vřetená	typ	FL 140 h5
Průměr sklíčidla protilehlého vřetená	mm.	170
Max. průměr průchozího tyčového materiálu mm.		37
Částečný průchod tyčového materiálu (D x L)mm x mm		50 x 82
Průměr otvoru protilehlého vřetená	mm.	44.5
Průměr předního ložiska protilehlého vřetenámm.		90
Zadní vyhazování (D x L) opce	mm.	/
Maštění ložisek protilehlého vřetená	typ	tuk
Rozsahy rychlosti protilehlého vřetená		1
Max. rychlost protilehlého vřetená	min -1.	6000
Konst. výkon pr.vřetená v rozsahu otáček . . min -1.		1500 -6000
Max. krouticí moment při 100% S1 (40% S6) N.m / min -1		
		48 při 1500 (57 při 1500)
Výkon protilehlého vřetená 100% S1 (40% S6)kW		7.5 (9)
Vzdálenosti mezi čely (mezi čely 2 vřeten) . . mm.		665
Počet lineárních os		3
Zdvih osy X	mm.	140
Zdvih osy Z	mm.	450
Zdvih osy Z2 (protilehlé vřetená).	mm.	440
Kuličkový šroub osy Z2 (průměr x stoupání) mm.		32 x 10
Rychloposuv osy Z2	m/min.	30
Posuvová síla osy Z2	daN	400
Rychloposuv osy C2	min -1.	200
Krouticí moment osy C2	N m	57
Odměrovací systém osy Z2	Absolutní rotační	
Motorizovaný revolver Sauter	typ	05.450.416
Počet nástrojů (z nich motorizovaných)		12 (12)
Upevnění nástroje	VDI 30 (radiální)	
Spojka motoricky hnaného nástroje	W16x0.8x30x18 (DIN 5480)	
Průřez díku nástroje	mm x mm.	20 x 20
Rychlost motoricky hnaného nástroje	min -1	
		Fanuc 4000 Siemens 4500