

Obráběcí centra > vertikální > MCFV 1060

Inv. číslo:	108981
Typ:	MCFV 1060
Parametry:	1016 mm, 590 mm
Výrobce:	ZPS Zlín
Rok výroby/SO/GO:	2015/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je v dobrém technickém stavu, po dohodě možnost vidět v chodu. Uvolnění 12/2025. Řídicí systém HEIDENHAIN iTNC 530, vřeteno ISO 40. -USB port -napětí 3 x 400 V/50 Hz -otáčky vřetena 12.000(ot/min-max.) -upínací kužel ISO 40 -přímý řemenový náhon -výkon pohonu vřetena 17/25 kW -pohony posuvů a vřetena Siemens digitální -jeden zásobník pro 30 nástrojů -přímé odměřování Heidenhain -pneumatické prvky SMC -automatické centrální mazání tukem -automatické ofukování držáku nástroje -plné boční dveře -signalizace ukončení pracovního cyklu přívod osou chladicího média vřetena typ AD – vzduch -oplachování pracovního prostoru – horní sprcha -lamelový dopravník třísky -příprava na sondu (bez dodávky sondy pro měření rozměru obrobku) -sonda pro měření rozměru obrobku Renishaw OMP 40 -sonda pro kontrolu rozměru nástroje Renishaw TS 27 R -ruční oplachovací pistole









/provoz plynule				Test program			
193 Z-12.151	DR-	F053		DIAG AXES/SPINDLE			
94 Z-13.75							
594 Y+0	DR+			X Y Z 4 5 6 5			
95 Y+21.5 F052				Teplota motoru [°C]			
Y+21.5	DR-			31 30 47 0 0 0 58			
53 Y+28.153				Zatizení motoru [%]			
Y+22.5				5 2 44 0 0 0 6			
DR-				Otáčky motoru [1/min]			
Y+30.495				+295 +0 +0 +0 +0 +0+1899			
Y+22.5				S 9 8 7 6 5 4 Z Y X			
DR-				I2T varování :			
53 Y+27.153				- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
Y+21.5				I2T limitní :			
DR-				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
95 Y-21.5				Menic Tmax :			
				1 0 0 0 0 0 0 1 1 1			
				Menice přípr. :			
				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
				Není reference :			
				- 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1			
				Osy uvolněny :			
				0 0 0 0 0 0 0 0 1 1			
				Osa v pohybu :			
				0 0 0 0 0 0 0 0 1 1			
				ZIVOTNOST VRETENA			
				Aktual.cas otac.nizke ot.[hod]			
				7552			
				Aktual.cas otac.uysoke ot.[hod]			
				2312			
				Aktualni zivotnost vretena			
				9864			
				Max.doba otac. nizke otacky[hod]			
				5000			
				Max.doba otac. uysoke otacky[hod]			
				5000			
				Maximalni zivotnost vretena			
				5000			
				Opotrebeni vretena[%]			
				197			
100% S-ACT Main spindle							
95% F_OVR LIMIT1: 10:05							
50.871	Y	+30.494	Z	-13.750			