

Soustruhy > CNC > SPM 16

Inv. číslo:	109018
Typ:	SPM 16
Parametry:	
Výrobce:	Kovosvit MAS
Rok výroby/SO/GO:	2001/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj je ve výborném technickém stavu, téměř nepoužíván. Počet hodin: cca 1000hod. Sonda Renishaw, funkční lopatka, funkční osa C, hydraulický sklíčidlo, ŘS Siemens 840D, NCV 571.2, PLC 800 D, pravidelný servis, Dopravník špon, dokumentace ano.











Max. M_k na vřetenu	Nm	220
Max. otáčky vřetena	min^{-1}	80
Minimální programovatelný inkrement	0°	0,001
Osa X - přímé odměřování		
Kuličkový šroub - průměr / stoupání	mm	32/12
Maximální zdvih	mm	181
Rychloposuv	$\text{m} \cdot \text{min}^{-1}$	21
Max. posuvná síla	kN	10
Přesnost opakovaného najetí dle VDI / DGQ 3441	mm	0,005
Osa Z - rotační odměřování		
Kuličkový šroub - průměr / stoupání	mm	32 / 12
Maximální zdvih	mm	485
Rychloposuv	$\text{m} \cdot \text{min}^{-1}$	24
Max. posuvná síla	kN	10
Přesnost opakovaného najetí dle VDI / DGQ 3441	mm	0,010
Osa Y - přímé odměřování		
Kuličkový šroub - průměr / stoupání	mm	63 / 12
Valivé vedení		ANO
Max. zdvih	mm	100 (± 50)
Rychloposuv	$\text{m} \cdot \text{min}^{-1}$	21
Max posuvná síla	kN	10
Přesnost opakovaného najetí dle VDI / DGQ 3441	mm	0,005
Nástrojová hlava		
Počet poloh		12
Průměr up. čepu držáků nástr. DIN 69880	mm	30
Rozměr nože	mm	20 x 20
Max otáčky nástr. vřetena	min^{-1}	4 000
M_k / výkon S3 (10 min)	Nm / kW	16 / 5
Koník		
Průměr pinole	mm	70
Kužel v pinoli		Mo 4
Zdvih pinole	mm	110
Rozsah přitlačné síly	kN	0,9 - 7,8
Rozměry stroje		
Délka x šířka x výška	mm	2 800 x 1 505 x 1 920
Hmotnost	kg	4 300

Zvláštní příslušenství:

číslo výkresu

cena za
1 ks

skuteč.
počet

cena celkem v
Kč