

Nůžky > tabulové > CNTA 3150/16

Inv. číslo:	109048
Typ:	CNTA 3150/16
Parametry:	16 mm, 3150 mm
Výrobce:	Strojárne Piesok
Rok výroby/SO/GO:	-/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Max. délka stříhu 3 150 mm Max. tloušťka plechu 16 mm Min. tloušťka plechu 1,6 mm Vyložení ve stojanech 350 mm Rozsah zadního dorazu 10–1 000 mm Úhel stříhu 0,5–3° Rozměry stroje cca 4 240 × 2 520 × 2 570 mm Hmotnost cca 16 300 kg





NÁZEV	CNTA 3150/16	JEDNOTKA
MAXIMÁLNÍ TLOUŠTKA STŘÍHANÉHO PLECHU PŘI $\Delta p_t = 450 \text{ Mpa}$	16	mm
MINIMÁLNÍ TLOUŠTKA STŘÍHANÉHO PLECHU	1,6	mm
MAXIMÁLNÍ DÉLKA STŘÍHANÉHO PLECHU	3150	mm
VYLOŽENÍ VE STOJANU	350	mm
ÚHEL STŘIHU	$30^\circ - 3^\circ$	°
PŘESTAVOVANÍ ZADNÍHO DORAZU	10 - 1000	mm
POČET ZDVÍHŮ PŘI TRVALÉM CHODU A MAXIMÁLNÍ DÉLCE STŘIHU	8	min ⁻¹
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PŘESTAVENÍ DORAZU	0,7	m.min ⁻¹
MINIMÁLNÍ RYCHLOST PŘESTAVENÍ DORAZU	0,13	m.min ⁻¹
MAXIMÁLNÍ RADIUS OTUPENÍ NOŽŮ	0,8	mm
OBSAH OLEJOVÉ NÁDRŽE	250	l
MAXIMÁLNÍ TLAK V PŘIDRŽOVAČÍCH	12	Mpa

